



## Погружной насос PS2 500 Wacker Neuson

Легкие, переносные погружные насосы серии PS могут осуществлять перекачку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 9,5 мм. Они предназначены для применения в над- и подземном строительстве, для проведения коммунальных работ, а также в сфере сельского хозяйства. При этом они чрезвычайно прочны и просты в применении. Высококачественная обработка обеспечивает длительный срок службы. Погружные насосы серии PS обеспечивают широкий спектр применения благодаря специфическому дополнительному оборудованию, например, выключателю поплавкового типа для регулирования уровня жидкости и насадке для всасывания с пола при уровне жидкости всего в несколько миллиметров.



### Технические характеристики

#### Размеры:

Д x Ш x В, мм:	185 x 185 x 355
Диаметр (напорное соединение), мм:	50
Рабочая масса, кг:	9,5
Длина кабеля, м:	10
Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> :	1

#### Рабочие параметры:

Общая высота подачи, м:	11
Объем подачи макс. ,л/мин:	220
Твердое вещество-диаметр макс., мм:	6
Тип двигателя:	50 Гц 1~
Рабочее напряжение, В:	230
Ток (полная нагрузка при 230 В), А:	2,9
Ток (пуск при 230 В), А:	7
при числе оборотов, 1/мин:	3.000
Мощность , кВт:	0,5

### Технические преимущества

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении. Интегрированный термовыключатель предотвращает повреждения двигателя при блокировке крыльчатки из-за слишком большого количества твердых веществ. Высочайшая износостойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния. Доступны версии со штекером с заземляющим контактом или штекером с заземляющим контактом защиты двигателя. Имеются модели с боковым отводом либо автоматическим режимом.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>