



Коленчатый подъемник JLG 600 A

Дизельный коленчатый подъемник JLG 600 A рабочей высотой до 20 метров и грузоподъемностью до 230 кг. Коленчатый подъемник JLG 600 A - это модель с узкой ходовой частью, облегчающей маневрирование в условиях тесных рабочих площадок. Выбор моделей со стрелой и без стрелы для повышения многофункциональности. По выбору – полный привод с качающейся осью, обеспечивающий превосходную проходимость.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 600 A:

| | |
|--|----------|
| Рабочая высота, м: | 20.42 |
| Высота платформы, м: | 18.42 |
| Грузоподъемность, кг: | 230 |
| Тип питания: | дизель |
| Длина, м: | 8.1 |
| Ширина, м: | 2.41 |
| Высота в сложенном состоянии, м: | 2.54 |
| Вес, кг: | □ 10 160 |
| Производство: | США □ |
| Емкость - Гидравлическая емкость, л: | 151 |
| Емкость топливного бака, л: | 114 |
| Двигатель: | Deutz |
| Эксплуатационные характеристики: | |
| Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч: | 6.8 □ |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч: | 6.8 □ |
| Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом: | 30 % |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом: | 45 % |
| Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м: | 5.36 |
| Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м: | 2.95 |

| | |
|--|-------|
| Размерные и габаритные данные: | |
| Дорожный просвет, м: | 0.3 |
| Размеры платформы А, м: | 0.91 |
| Размеры платформы В, м: | 2.44 |
| Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м: | 8.09 |
| Горизонтальный вылет стрелы, м: | 12.07 |

Преимущества коленчатого подъемника JLG 600 А

Узкое шасси для повышения мобильности и маневренности в условиях ограниченных пространств (опция) Верхняя секция повышает точность позиционирования рабочей платформы (опция) Полный привод и осциллирующая ось - для непревзойденной проходимости (опция)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>