

Гидравлический бетонолом-измельчитель ВВН 020В

Бетонолом гидравлический — это универсальное оборудование для дробления, разрушения, сортировки и подготовки бетона и арматур к вторичной переработке. Они характеризуются высокой мобильностью, безопасностью, простотой управления, высоким разрушающим воздействием.

Новое поколение гидроклиньев имеет 3 конфигурации челюстей, чтобы максимально отвечать запросам клиентов в сфере переработки и утилизации.



Технические характеристики

* В - без ротации, R - с ротационным устройством:

Модель:	В	R
Класс машины-носителя, тн:	15-27	19-32
Рабочий вес, кг:	2100	2320
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	919	919
Глубина захвата, мм:	901	901
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, тн:	400	400
Усилие на острие зубьев, тн:	96	96
Рабочее давление, бар:	380	380
Расход масла, л/мин:	250	250
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	4,1/6,3	4,1/6,3
Резка арматуры, мм:	40	40

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>