

Влагоотделитель VAM 01

Тяжелый пневматический бетонолом Atlas Copco TEX P90 S выполненный из цельнометаллического корпуса с частотой удара 1260 ударов в минуту является наиболее крепким и производительным бетоноломом, практически все детали TEX P60 S и TEX P90 S взаимозаменяемы, поэтому обслуживание и ремонт будут дешевле, если в Вашем арсенале будут две эти модели бетоноломов. Гашение вибраций на данных моделях происходит за счет возврата поршня с воздушной подушкой. Система двойного старта работает таким образом, чтобы разогнать инструмент на максимальную частоту ударов только когда он непосредственно упирается в разрушаемый материал. Atlas Copco TEX P90 S - прекрасный инструмент для работ по крепкому или армированному бетону, природному камню. Для того, чтобы инструмент с расходом воздуха 40 литров в секунду работал бесперебойно и на полной мощности, ему требуется компрессор не слабее XAS 57 Dd, а если Вам потребуется работать сразу двумя или тремя моделями данного бетонолома, то советуем использовать компрессор модели XAS 137 Kd. Обладает пониженным уровнем шума благодаря системе шумоподавления.



Технические характеристики

Тип выключателя:	Стандарт
Модификация отбойного молотка:	с системой шумоподавления
Размер хвостовика (мм):	Шестигранный 32x160
Размер хвостовика (дюймы):	Шестигранный 1 1/4x6
Масса:	43 кг
Длина:	710 мм
Расход воздуха:	40 л/с
Расход воздуха:	2,1 м³/мин
Давление воздуха:	6 бар
Частота ударов/мин:	1260
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)*:	15.4 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	105 dB(A)

Особенности

Все части в бетоноломах TEX P60 S и P90 S, за исключением трех, взаимозаменяемы, так что склад запасных частей минимален. Сервис этих бетоноломов для тяжелых работ прямо на объекте исключительно быстр и прост. Молоток и оправка – все что необходимо в большинстве случаев и в любом месте. Блок бойка, проверенный в подобных ранних моделях, не только держит большую энергию удара, но и предотвращает повреждения ударного механизма под воздействием изношенного хвостовика бура. Имея низкий центр тяжести, эти машины очень устойчивы и удобны в работе. Специальный входной шарнир, вращающийся даже при подаче давления, делает бетоноломы TEX еще более подвижными. Мощный бетонолом, но легко контролируемый. Благодаря двухступенчатому пуску SOFSTART оператор может начать работу с меньшей частотой удара, устанавливая бетонолом в нужном месте без лишних усилий. Встроенный лубрикатор обеспечивает достаточность смазки для минимизации износа инструмента. Легко доступен, работает на минеральных и синтетических маслах и вмещает смазку на всю рабочую смену. Особенность TEX P60 S и TEX P90 S – возврат поршня с воздушной подушкой. Это уменьшает вибрацию при отстукивании и "пустом" ударе, снижая нагрузку на оператора и бетонолом. Бетонолом оборудован системой шумоподавления.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____