

## Рукав пневматический резиновый, 20 мм / 3 м

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 571-5L с Т-образной рукояткой для вертикального бурения взрывных отверстий рядом с уступами, для вторичного бурения в карьерах, каменоломнях глубиной до 6 метров. Маленькая габаритность и небольшой вес делают данные перфораторы прекрасными помощниками в ограниченных пространствах в небольшом объеме. Для данного перфоратора советуем приобрести станцию XAS 47 Dd.



## Технические характеристики

|                                                                            |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Модель:                                                                    | RH 571-5L             | RH 571-5LS            |
| Масса:                                                                     | 18 кг                 | 19 кг                 |
| Длина:                                                                     | 510 мм                | 510 мм                |
| Расход воздуха:                                                            | 39 л/с                | 39 л/с                |
| Число оборотов/мин:                                                        | 190                   | 190                   |
| Скорость проникновения:                                                    | 295 мм/мин            | 275 мм/мин            |
| Соединение шлангом:                                                        | 19 мм                 | 19 мм                 |
| Частота ударов/мин:                                                        | 2100                  | 1980                  |
| Диаметр поршня:                                                            | 55 мм                 | 55 мм                 |
| Длина хода:                                                                | 60 мм                 | 60 мм                 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)*:                                   | 23.2 м/с <sup>2</sup> | 23.2 м/с <sup>2</sup> |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC)**: | 119 дБ(А)             | 112 дБ(А)             |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)** L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 106 дБ(А)             | 99 дБ(А)              |
| Размер хвостовика (мм):                                                    | 22x108                | 22x108                |

## Особенности

Снижение шума (для модели RH 571-5LS). Встроенная функция продувки воздухом. Дополнительная продувка для быстрой и эффективной очистки скважины.

## Применение

Бурение на глубину до 6 м. Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня.  
Бурение взрывных скважин и вторичное бурение.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>