

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1240

Буровой станок **SmartRig ROC T35** называют еще «умным станком», ведь он соединил в себе интеллект **RCS** и мощность **FlexiROC T35**. Станок оборудован на гусеничном ходу. Бурение – компьютеризированное. Станок достигает эффекта плавного бурения благодаря контролю **RCS**, который контролирует усилия подачи и удара, в зависимости от обрабатываемой горной породы.



### Буровая установка SmartRig ROC T35

#### *Преимущества:*

Гидравлическая система включает систему антизаклинивания; Автоматический контроль усилия подачи; Лазерный приемник; Возможно автонаращивание бурового состава; Механизированная замена штанг карусельного типа; Использование гидравлического перфоратора **COP 1840EX**; GPS – навигация (удаляется); Кабина оператора оборудована в соответствии с новейшими технологиями: регулируемое кресло для оператора с джойстиком в подлокотниках, система кондиционирования.

### Технические характеристики

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Дизельный двигатель:                     | Caterpillar CAT C7 Tier III. |
| Мощность при 2200 об/мин:                | 168 кВт                      |
| Сист. механиз. замены штанг карус. типа: | 8 шт x 3,6 м                 |
| Удлинение податчика:                     | 1400 мм                      |
| Система пылеподавления:                  | DCT 110D                     |
| Область фильтрации:                      | 11 м <sup>2</sup>            |
| Количество фильтров:                     | 11 штук                      |
| Пропускная способность:                  | 560 л/с                      |
| Гидравлический перфоратор:               | COP 1840EX                   |
| Производ. при рабоч. давл.:              | 127 л/с                      |
| Рабочее давление, макс.:                 | 10,5 бар                     |
| Винтовой компрессор:                     | Atlas Copco OISK-27-C106 GD  |
| Вес без бурового инструмента:            | SmartRig ROC T35 (14 200 кг) |
| Рекомендуемый буровой став:              | T38, T45, T51                |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Рекомендуемый диаметр скважин:                   | 64–115 мм |
| Макс. глуб. для штанг 3,6 м:                     | 29 м      |
| Макс. глуб. со штан. 4,2 м + старт. штан. 6,1 м: | 10 м      |

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>