

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1532

Буровой станок **Boomer T1 D** используется для проходки в тоннелях малого сечения до 23 м2. Он оборудован **DCS** - системой прямого управления. Для быстрого, точного и прямого позиционирования проходка оснащена одной стрелой **BUT 4B** и перфораторами **Atlas Copco**.



Буровая установка Boomer T1 D

Преимущества:

Система прямого управления для снижения расхода рабочего инструмента разработана с системой противозаклинивания бурового става; В проходке используются перфораторы COP 1838, COP 1638 или COP 2238 в зависимости от горной породы; В своем классе Boomer T1 D самая маневренная и скоростная; Максимальный угол поворота стрелы $\pm 30^\circ$. Оборудована она системой измерения угла подачи (FAM T1); Промывка выполняется с помощью воздушно-водного тумана.

Технические характеристики

Длина:	9 651 мм с BMH 2843
Ширина:	1300 мм
Высота:	2700/2024 мм
Радиус поворота:	4950/2985 мм
Вес:	11 000 кг
Мощность электродвигат.:	1 x 75 кВт
Установленная мощность:	79 кВт
Стрела:	1 x BUT 4B
Податчик:	1 x BMH 2831–2843
Шины:	8,25 x R15

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>