

## Пневматический привод

Буровая установка **T2W** компании **Atlas Copco** собрала в своей конструкции максимум функциональных возможностей, что в свою очередь дает возможность пользователю иметь преимущества более габаритных и дорогих буровых установок. Отличительная особенность этой установки – 3-скоростной вращатель с крутящим моментом. Еще один положительный момент: вращатель, отодвигаясь в сторону и освобождая устье скважины, упрощает процесс опускания обсадных труб.



## Буровая установка T2W

### Преимущества:

На установке используется привод от двигателя грузовика; Кроме бурения скважин для воды, подходит для вращательного бурения с помощью сжатого воздуха, для бурения контрольных скважин, шнекового бурения и бурения с погружным пневмоударником; Буровая установка поставляется в комплекте с консольной трубой, карусельным устройством, устройством для укладки труб и основным подъемником; Независимо от типа дороги – исключительная проходимость.

## Технические характеристики

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Усилие подъема, кгс:        | 13 600            |
| Ход вращателя, м:           | 8,5               |
| Грузоподъемность, кгс:      | 22 000            |
| Высота, м:                  | 11,5              |
| Тип привода:                | CAT C13, 410 л.с. |
| Производительность, м3/мин: | 20,68             |
| Давление, бар.:             | 21,24             |
| Длина, м:                   | 6,1               |
| Диаметр, мм:                | 88,9; 102; 114    |

## Срок поставки

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>