

## Молоток отбойный гидравлический LH 280 E, 32 x 160

Гидравлический отбойный молоток Atlas Copco LH 280 E универсальный гидравлический отбойный молоток (бетонолом) для работы в тяжелом режиме. используется для выполнения работ по промерзшему грунту, поверхностям из асфальта и армированного бетона Один из лучших вариантов отбойных молотков весом 28-30 кг, предлагаемых на рынке в настоящее время.



### Технические характеристики

| Модель:                                                                    | LH 280 E    | LH 280 E<br>HBP | LH 280 E    | LH 280 E<br>HBP |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Размер хвостовика, мм:                                                     | 28x160      | 28x160          | 32x160      | 32x160          |
| Вес, кг:                                                                   | 32.5        | 32.5            | 32.5        | 32.5            |
| Длина, мм:                                                                 | 765         | 765             | 765         | 765             |
| Расход масла, л/мин:                                                       | 20-30       | 20-30           | 20-30       | 20-30           |
| Рабочее давление, бар:                                                     | 110 - 125   | 115 - 130       | 110 - 125   | 115 - 130       |
| Макс. давление в обратной линии, бар:                                      | 15          | 35              | 15          | 35              |
| Частота ударов в минуту:                                                   | 1350 - 1750 | 1350 - 1750     | 1350 - 1750 | 1350 - 1750     |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10<br>линий/мин, м/с <sup>2</sup> : | 4.6         | 5.5             | 4.6         | 5.5             |
| Гарантированный уровень звуковой мощности<br>(2000/14/EC) L/w:             | 107         | 107             | 107         | 107             |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp,<br>r=1м:                        | 94          | 94              | 94          | 94              |
| Класс по ЕНТМА:                                                            | C/D         | C/D             | C/D         | C/D             |

### Преимущества

Низкий уровень шума. Тонкий корпус. Отличное соотношение мощности и веса.

## Применение

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>