

Мини-погрузчик Weidemann 1390

Компактная конструкция, низкий центр тяжести, малый радиус разворота и большая мощность – эти характеристики уже много лет отличают погрузчики Hoftrac и по-прежнему обеспечивают успех этих машин. Погрузчики без проблем могут выполнить любую рабочую задачу, они работают быстро, универсально и безопасно – погрузчик всегда готов к работе.



Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □ (опция) T94 (PA940)

Рабочее место водителя □ (опция) FSD (eps, кабина)

Скорость движения □ (опция) 0-20 (30) км/ч

Передачи □ 2

Объем бака □ 50 л

Гидравлическое масло □ 30 л

Гидравлическая система □

Гидравлическая система привода - Рабочее давление □ (опция) □ □ 380 (450) бар

Рабочая гидравлика - Производительность □ (опция) 41,6 (49,5-84) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление □ 210 бар

Привод □

Тип привода □ ecDrive (приводной механизм с электронным регулированием)

Приводной механизм □ гидростатический посредством раздаточной коробки, карданного вала

Шумовые характеристики □

Усредненный уровень акустической мощности LwA □ 99 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности Lw□	101 дБ(А)
Эданный уровень звука LpA□	84 дБ(А)
Электрическая установка□	
Рабочее напряжение□	12 V
Аккумуляторная батарея□	77 Ач
Генератор□	80 А
Вес□	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)□	3000 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо□	1610-2100* кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута□	1340-1790* кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват □□ для поддонов - машина расположена прямо□	1560-1950* кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута□	1310-1680* кг

Характеристика двигателя

Данные двигателя□Стандарт

Производитель□	Yanmar
Марка двигателя□	3TNV80FT
Цилиндр□	3
Мощность двигателя (макс.)□	18,4 (25) кВт (л. с.)
При (макс.)□	2600 об./мин.
Объем□	1226 см³
Охлаждение□	Вода

Уровень нормы токсичности ОГ□ V

Дополнительная очистка ОГ□ -

Данные двигателя□Опционально

Производитель□	Yanmar
Марка двигателя□	3TNV86CHT
Цилиндр□	3
Мощность двигателя (макс.)□	33,3 (45,3) кВт (л. с.)

При (макс.)	2600 об./мин.
Объем	1568 см³
Охлаждение	Вода
Уровень нормы токсичности ОГ	М
Дополнительная очистка ОГ	DOC/DPF
Данные двигателя	
Производитель	Yanmar
Марка двигателя	3TNV86CHT
Цилиндр	3
Мощность двигателя (макс.)	40,1 (54,5) кВт (л. с.)
При (макс.)	2600 об./мин.
Объем	1568 см³
Охлаждение	Вода
Уровень нормы токсичности ОГ	V
Дополнительная очистка ОГ	DOC/DPF

Преимущества мини-погрузчиков

Качающийся опорный шарнир
 Основа конструкции машин Weidemann — легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина движется с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность.

Ось планетарных шестерен
 Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.



Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.



Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия. Телескопическая стрела для колесных погрузчиков Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы.



Два мощных подъемных цилиндра

Все сельскохозяйственные и колесные погрузчики Weidemann оснащаются двумя подъемными цилиндрами. Они позволяют обеспечить оптимальное распределение нагрузки на погрузочные рычаги. Кроме того, все погрузочное устройство становится более устойчивым. Размер подъемных цилиндров выбирается под размер машины.





Сбалансированная P-Z-кинематика

Изогнутый погрузочный рычаг отличается особой стабильностью и устойчивостью к скручиванию. В машинах Weidemann кинематика выбирается в соответствии с размером машины. Это позволяет обеспечить оптимальное соотношение сил. P-Z-кинематика – это комбинация P- и Z-кинематики. Она позволяет обеспечить значительную силу подъема и черпания и точные параллельные движения.



Ограничители поворота

При максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В машинах Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из высококачественной стали, что препятствует появлению коррозии. Это сохраняет стоимость!



Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>