

## Дизельный компрессор Atlas Copco XATS 67 Dd

Буровой станок **FlexiROC D55** с погружным пневмоударником установлен на гусеничный ход, что вместе с надежной конструкцией обеспечивает станку отличную устойчивость на одном месте. Станок используется на открытых выработках и в карьерах для бурения горизонтальных и вертикальных скважин. Между собой **FlexiROC D50** и **FlexiROC D55** отличаются мощностью дизельного двигателя и производительностью винтового компрессора **Atlas Copco XRX10 – 295 л/с** и **340 л/с** соответственно.



## Буровой станок FlexiROC D55

### *Преимущества:*

Податчик с системой механизированной замены труб карусельного типа; Система антизаклинивания; Возможность использования дополнительного оборудования: система бурения с водой, сервисная лебедка на мачте, для улучшения заднего обзора видеокамера с монитором, система централизованной смазки, зимний пакет для работы ниже -25°C; Для поддержания производительности установки компания предлагает 3 типа комплектов для ее ремонта и обслуживания: профилактическое обслуживание, плановый и капитальный ремонты.

## Технические характеристики

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Сист. механиз. замены труб карус. типа: | 8 шт x 5м |
| Общая длина податчика:                  | 11 760 м  |
| Область фильтрации:                     | 20 м      |
| Количество фильтров:                    | 20 штук   |
| Пропускная способность:                 | 850 л/с   |
| Область фильтрации:                     | 32 м      |
| Количество фильтров:                    | 32 штук   |
| Пропускная способность:                 | 1270 л/с  |
| Макс. крутящий момент:                  | 2452 Н.м  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Макс. скорость вращения:       | 137 об/мин     |
| Рекомендуемый пневмоударник:   | COP44, COP54   |
| Используемые трубы 5 м:        | 76, 89, 102 мм |
| Рекомендуемый диаметр скважин: | 92–152 мм      |
| Объем воздуха (FAD):           | 295 л/с        |
| Семейство продукции:           | FlexiROC       |

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>