

## Ножницы гидравлические универсальные CU 015 BB

Универсальные гидравлические ножницы на экскаватор от 13 тонн до 21 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.

Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



### Технические характеристики

| Модель:                                   | CU 015 BB | CU 022 CF | CU 022 CB | CU 022 BF | CU 022 BV |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Класс машины-носителя, т:                 | 13-21     | 13-21     | 13-21     | 13-21     | 13-21     |
| Рабочий вес, кг:                          | 1540      | 1550      | 1450      | 1580      | 1520      |
| Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:      | 700       | 400       | 720       | 650       | 482       |
| Глубина захвата, мм:                      | 530       | 400       | 520       | 510       | 491       |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 191       | 205       | 240       | 220       | -         |
| Усилие на острие зубьев, т:               | 60        | 58        | 65        | 60        | 61        |
| Рабочее давление, бар:                    | 380       | 380       | 380       | 380       | 380       |
| Расход масла, л/мин:                      | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 3/4.6     | 3/4.6     | 3/4.6     | 3/4.6     | 3/4.6     |
| Макс. рабочее давление, вращение (бар):   | 140       | 140       | 140       | 140       | 140       |
| Расход масла, вращение, л/мин:            | 14/20     | 14/20     | 14/20     | 14/20     | 14/20     |
| Резка арматуры, мм:                       | Ø40       | Ø50       | Ø40       | Ø50       | Ø40       |

### Преимущества гидравлических ножниц CU 015

Подвеска с болтовым креплением.

Гидравлическое вращение на 360° с 2-мя гидравлическими моторами.

Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.

Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.

Запатентованная система быстрой смены челюстей (10 минут). Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к своему виду работ.

Изнашивающиеся детали с твёрдостью 600 единиц по Бринеллю. □

Опция: Быстрый клапан.

## Брошюра в PDF

Скачать каталог гидравлические ножницы универсальные для бетона и металла CU.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>